

**OFFSET SHEETS - INDUSTRIAL**Fecha de emisión : 05/01/2008  
Fecha última modificación: 04/01/2017**4-SL1B-07020 - COATED 80 AP903 WK85 RIT/BLUE****MATERIAL FRONTAL**

Papel blanco estucado semi brillo libre de madera.  
Estampado en el dorso.

Tipo	Papel estucado	
Color F	Blanco	
Peso	80 g/m <sup>2</sup> ±10%	ISO-536
Espesor	65 µ ±10%	ISO 534-80

**ADHESIVO**

Adhesivo acrílico permanente de buena claridad. Excelente adhesión en una amplia variedad de materiales, incluyendo los sustratos apolares (PE y PP). Este adhesivo puede ser usado en superficies ligeramente rugosas.

Sigla	AP903	
Tipo adhesivo	Acrílico permanente	
Temp Min Apl A	-5°C	
Temperatura de servicio	-40°C/+120°C	
Cohesión A	Baja	
Tack	8 N/25mm	FINAT FTM9
AdeFin	9 N/25mm	FINAT FTM2

Este adhesivo es aprobado por ISEGA (contacto directo con alimentos no grasos secos y húmedos) de acuerdo a las Recomendaciones Alemanas XIV.

**SOPORTE SILICONADO**

Tipo S	1 lado del Kraft siliconado	
Color S	Blanco	
Peso	85 g/m <sup>2</sup> ±10%	PP-032 - ISO 536
Espesor	87 µ ±10%	ISO 534
Transparencia S	n.a. %	DIN 53 147-64

**Aplicaciones**

Etiquetas promocionales y de hojas multicolores.

**Métodos de impresión**

Imprimible con offset, letterpress UV, flexo UV y láser. Pruebas de idoneidad entre medios, impresoras y tintas siempre se recomienda antes de usar. Se recomienda barnizar cuando las etiquetas sean para aplicaciones a baja temperatura.

**Vida útil**

24 meses, aplicable únicamente al material entregado por Ritrama, el cual no haya sido re-procesado, bajo las siguientes **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

- El material debe ser almacenado a una temperatura de 22°C ± 2°C y 50% ± 5% de Humedad Relativa.
- El área de almacenamiento debe estar seco y limpio.
- Mantener el material en su embalaje original cuando no esté en uso, para protegerlo del polvo y la contaminación.
- No exponer directamente a la luz solar o fuentes de calor.

Todos los productos Ritrama están sujetos a controles estrictos de fabricación para garantizar la buena calidad de ellos. La información anterior se basa en investigaciones y nuestra mejor experiencia considerada confiable, pero no constituye una garantía. Todo el material debe ser probado por el comprador para determinar la aplicabilidad del producto a sus propósitos. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

