

**OFFSET SHEETS - COMMODITY**

 Fecha de emisión : 08/07/2013  
 Fecha última modificación: 05/01/2017

**4-GL2D-07555 RI-765/70 PP MATT WHITE TC AP901 WK135**
**MATERIAL FRONTAL**

Polipropileno blanco mate recubierto para favorecer el desempeño de anclaje de tintas.

Tipo	Top coated polipropileno	
Color F	Blanco mate	
Peso	52 g/m <sup>2</sup> ±10%	ISO-536
Espesor	70 μ ±10%	ISO 534-80

**ADHESIVO**

Adhesivo acrílico permanente con alta claridad y cohesión con una fuerte adhesión a sustratos apolares (como PE y PP).

Sigla	AP901	
Tipo adhesivo	Acrílico permanente	
Temp Min Apl A	-5°C	
Temperatura de servicio	-40°C/+120°C	
Cohesión A	Alta	
Tack	8 N/25mm	FINAT FTM9
AdeFin	7 N/25mm	FINAT FTM2

Este adhesivo es aprobado por ISEGA (contacto directo con alimentos no grasos secos y húmedos) de acuerdo con las recomendaciones alemanas XIV y cumple con la FDA 175.105.

**SOPORTE SILICONADO**

Tipo S	1 lado del Kraft siliconado	
Color S	Blanco	
Peso	135 g/m <sup>2</sup>	PP-032 - ISO
	±10%	536
Espesor	138 μ ±10%	ISO 534
Transparencia S	n.a. %	DIN 53 147-64

**Aplicaciones**

Etiquetas prime con acabado mate para productos del cuidado personal, cuidado del hogar, electrodomésticos y/o juguetes.

**Métodos de impresion**

Offset UV, serigrafía UV, entre otros. Se recomienda siempre realizar pruebas de idoneidad entre medios, impresoras y tintas antes de usar.

**Vida útil**

24 meses, aplicable únicamente al material entregado por Ritrama, el cual no haya sido re-procesado, bajo las siguientes **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

- El material debe ser almacenado a una temperatura de 22°C ± 2°C y 50% ± 5% de Humedad Relativa.
- El área de almacenamiento debe estar seco y limpio.
- Mantener el material en su embalaje original cuando no esté en uso, para protegerlo del polvo y la contaminación.
- No exponer directamente a la luz solar o fuentes de calor.

Todos los productos Ritrama están sujetos a controles estrictos de fabricación para garantizar la buena calidad de ellos. La información anterior se basa en investigaciones y nuestra mejor experiencia considerada confiable, pero no constituye una garantía. Todo el material debe ser probado por el comprador para determinar la aplicabilidad del producto a sus propósitos. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

