

OFFSET SHEETS - COMMODITY

Fecha de emisión : 06/09/2016  
Fecha última modificación: 09/07/2018**4-SL1B-09326 - SEMIGLOSS 80 SEGURIDAD AP1009H WK85 RIT/RED****MATERIAL FRONTAL**

Papel estucado blanco semibrillo.

Tipo	Papel estucado	
Color F	Blanco	
Peso	80 g/m <sup>2</sup> ±10%	ISO-536
Espesor	65 µ ±10%	ISO 534-80

**ADHESIVO**

Adhesivo acrílico permanente. Gramaje EXTRA de adhesivo. Excelente adhesión en una amplia variedad de sustratos, incluyendo los apolares, polietileno y polipropileno.

Sigla	AP1009H	
Tipo adhesivo	Acrílico permanente	
Temp Min Apl A	+5°C	
Temperatura de servicio	-30°C/+100°C	
Cohesión A	Alta	
Tack	Bueno N/25mm	FINAT FTM9
AdeFin	Desgarro N/25mm	FINAT FTM2

Este adhesivo cumple con la FDA 175.105.

**SOPORTE SILICONADO**

Tipo S	1 lado del Kraft siliconado	
Color S	Blanco	
Peso	85 g/m <sup>2</sup> ±10%	PP-032 - ISO 536
Espesor	87 µ ±10%	ISO 534
Transparencia S	n.a. %	DIN 53 147-64

**Aplicaciones**

Etiquetas autoadhesivas que requieran alto grado de adhesión, tack inicial alto y en general buen desempeño en diversos sustratos.

**Métodos de impresión**

Adecuado para todas las tecnologías de impresión. Pruebas de idoneidad entre medios, impresoras y tintas siempre se recomienda antes de usar.

**Vida útil**

24 meses, aplicable únicamente al material entregado por Ritrama, el cual no haya sido re-procesado, bajo las siguientes **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

- El material debe ser almacenado a una temperatura de 22°C ± 2°C y 50% ± 5% de Humedad Relativa.
- El área de almacenamiento debe estar seco y limpio.
- Mantener el material en su embalaje original cuando no esté en uso, para protegerlo del polvo y la contaminación.
- No exponer directamente a la luz solar o fuentes de calor.

Todos los productos Ritrama están sujetos a controles estrictos de fabricación para garantizar la buena calidad de ellos. La información anterior se basa en investigaciones y nuestra mejor experiencia considerada confiable, pero no constituye una garantía. Todo el material debe ser probado por el comprador para determinar la aplicabilidad del producto a sus propósitos.  
Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

