

4-GL3B-04741 RI-121/100 POP-UP CLEAR AP PERMANENT WG62**Material Frontal**

Vinilo transparente resistente al desgaste.

Tipo	Vinilo en relieve	
Color F	Transparente	
Peso	134 g/m ² ±10%	ISO-536
Espesor	100 µ ±10%	ISO 534-80

Adhesivo

Adhesivo acrílico permanente con alta claridad y muy alta cohesión. Diseñado para una amplia variedad de sustratos tales como vidrio, ABS, PS, PVC. No apto para superficies apolares (como PE y PP).

Sigla	AP permanente
Tipo adhesivo	Acrílico permanente
Temp. Min Apl A	+10°C
Temp. de servicio	-30°C/+120°C
Cohesión A	Media
Tack	Media N/25mm
AdeFin	Alta N/25mm

Soporte Siliconado

Tipo S	Un lado del glassine siliconado	
Color S	Blanco	
Peso	62 g/m ² ±10%	PP-032 - ISO 536
Espesor	55 µ ±10%	ISO 534
Transparencia S	>45%	DIN 53 147-64

Aplicaciones

Película de laminación texturizada adecuada para aplicaciones que requieren un film "resistente al desgaste".

Métodos de impresión

No imprimible.
Siempre es recomendado la prueba de idoneidad entre medios, impresoras y tintas antes de su uso.

Vida útil

24 meses, aplicable únicamente al material entregado por Ritrama, el cual no haya sido re-procesado, bajo las siguientes

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

- El material debe ser almacenado a una temperatura de 22°C ± 2°C y 50% ± 5% de Humedad Relativa.
- El área de almacenamiento debe estar seco y limpio.
- Mantener el material en su embalaje original cuando no esté en uso, para protegerlo del polvo y la contaminación.
- No exponer directamente a la luz solar o fuentes de calor.

Todos los productos Ritrama están sujetos a controles estrictos de fabricación para garantizar la buena calidad de ellos. La información anterior se basa en investigaciones y nuestra mejor experiencia considerada confiable, pero no constituye una garantía. Todo el material debe ser probado por el comprador para determinar la aplicabilidad del producto a sus propósitos.
Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.