

**GRAPHICS** - INK-JET DIGITAL

 Fecha de emisión : 03-12-2020  
 Fecha última modificación: 03-12-2020

**4-GL3B-12046 - RI-JET FR80 CLEAR M PERM**
**MATERIAL FRONTAL**

 Vinilo monomérico transparente mate.  
 Impreso al dorso.

Tipo	Vinilo monomérico	
Color F	Transparente mate	
Peso	100 g/m <sup>2</sup> ±10%	ISO-536
Espesor	80 μ ±10%	ISO 534-80

**ADHESIVO**

Sigla	FR80
Tipo adhesivo	Permanente
Temp Min Apl A	+10°C
Temperatura de servicio	-30°C/+120°C
Cohesión A	Alta
Tack	5 N/inch <sup>2</sup>
Adhesión final	10 N/inch

**SOPORTE SILICONADO**

Tipo S	Papel kraft siliconado en 1 cara	
Color S	Blanco	
Peso	120 g/m <sup>2</sup> ±10%	PP-032 - ISO 536
Espesor	123 μ ±10%	ISO 534
Transparencia S	n.a. %	DIN 53 147-64

**Aplicaciones**

Para aplicaciones promocionales de alta rotación.

**Métodos de impresión**

La serie RI-JET de los medios de impresión de inyección de tinta ofrece excelentes resultados de impresión con tintas UV, solvente y eco-solventes. Pruebas de idoneidad entre medios, impresoras y tintas siempre se recomienda antes de su uso.

**Vida útil**

12 meses, aplicable únicamente al material entregado por Ritrama, el cual no haya sido re-procesado, bajo las siguientes **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

- El material debe ser almacenado a una temperatura de 22°C ± 2°C y 50% ± 5% de Humedad Relativa.
- El área de almacenamiento debe estar seco y limpio.
- Mantener el material en su embalaje original cuando no esté en uso, para protegerlo del polvo y la contaminación.
- No exponer directamente a la luz solar o fuentes de calor.

Todos los productos Ritrama están sujetos a controles estrictos de fabricación para garantizar la buena calidad de ellos. La información anterior se basa en investigaciones y nuestra mejor experiencia considerada confiable, pero no constituye una garantía. Todo el material debe ser probado por el comprador para determinar la aplicabilidad del producto a sus propósitos. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

