

GRAPHICS - INK-JET DIGITAL

Fecha de emisión : 03-12-2020
Fecha última modificación: 03-12-2020**4-GL3B-12050 - RI-JET FR80 WHITE M PERM****MATERIAL FRONTAL**Vinilo monomérico blanco mate.
Impreso al dorso.

Tipo	Vinilo monomérico	
Color F	Blanco mate	
Peso	108 g/m ² ±10%	ISO-536
Espesor	80 μ ±10%	ISO 534-80

ADHESIVO

Sigla	FR80
Tipo adhesivo	Permanente
Temp Min Apl A	+10°C
Temperatura de servicio	-30°C/+120°C
Cohesión A	Alta
Tack	5 N/inch ²
Adhesión final	10 N/inch

SOPORTE SILICONADO

Tipo S	Papel kraft siliconado en 1 cara	
Color S	Blanco	
Peso	120 g/m ² ±10%	PP-032 - ISO 536
Espesor	123 μ ±10%	ISO 534
Transparencia S	n.a. %	DIN 53 147-64

Aplicaciones

Para aplicaciones promocionales de alta rotación.

Métodos de impresión

La serie RI-JET de los medios de impresión de inyección de tinta ofrece excelentes resultados de impresión con tintas UV, solvente y eco-solventes.
Pruebas de idoneidad entre medios, impresoras y tintas siempre se recomienda antes de su uso.

Vida útil

12 meses, aplicable únicamente al material entregado por Ritrama, el cual no haya sido re-procesado, bajo las siguientes **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

- El material debe ser almacenado a una temperatura de 22°C ± 2°C y 50% ± 5% de Humedad Relativa.
- El área de almacenamiento debe estar seco y limpio.
- Mantener el material en su embalaje original cuando no esté en uso, para protegerlo del polvo y la contaminación.
- No exponer directamente a la luz solar o fuentes de calor.

Todos los productos Ritrama están sujetos a controles estrictos de fabricación para garantizar la buena calidad de ellos. La información anterior se basa en investigaciones y nuestra mejor experiencia considerada confiable, pero no constituye una garantía. Todo el material debe ser probado por el comprador para determinar la aplicabilidad del producto a sus propósitos.
Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

