

GRAPHICS - PROMOTIONAL

Fecha de emisión : 18/02/2016
Fecha última modificación: 06/01/2017**4-GL3B-09032 - RI-263/80 PVC MATT CLEAR AP900 WK85 RIT/GRY****MATERIAL FRONTAL**

Vinilo blando transparente mate.

Tipo	Vinilo blanco
Color F	Transparente brillante
Peso	110 g/m ² ±10% ISO-536
Espesor	80 µ ±10% ISO 534-80

ADHESIVO

Adhesivo acrílico permanente con alta claridad y muy alta cohesión. Diseñado para una amplia variedad de sustratos tales como vidrio, ABS, PS, PVC. Inadecuado para superficies apolares (como PE y PP).

Sigla	AP900
Tipo adhesivo	Acrílico permanente
Temp Min Apl A	+10°C
Temperatura de servicio	-30°C/+120°C
Cohesión A	Muy Alta
Tack	7 N/25mm FINAT FTM9
AdeFin	9 N/25mm FINAT FTM2

Este adhesivo cumple con la FDA 175.105.

SOPORTE SILICONADO

Tipo S	1 lado del Kraft siliconado
Color S	Blanco
Peso	85 g/m ² ±10% PP-032 - ISO 536
Espesor	87 µ ±10% ISO 534
Transparencia S	n.a. % DIN 53 147-64

Aplicaciones

Para etiquetas promocionales, pegatinas y publicidad en puntos de ventas o vitrinas que requieran de un efecto de acabado mate, con durabilidad media en exteriores.

Métodos de impresión

Imprimible en serigrafía UV o base solvente y offset UV. Pruebas de idoneidad entre medios, impresoras y tintas siempre se recomienda antes de su uso.

Vida útil

24 meses, aplicable únicamente al material entregado por Ritrama, el cual no haya sido re-procesado, bajo las siguientes **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

- El material debe ser almacenado a una temperatura de 22°C ± 2°C y 50% ± 5% de Humedad Relativa.
- El área de almacenamiento debe estar seco y limpio.
- Mantener el material en su embalaje original cuando no esté en uso, para protegerlo del polvo y la contaminación.
- No exponer directamente a la luz solar o fuentes de calor.

Todos los productos Ritrama están sujetos a controles estrictos de fabricación para garantizar la buena calidad de ellos. La información anterior se basa en investigaciones y nuestra mejor experiencia considerada confiable, pero no constituye una garantía. Todo el material debe ser probado por el comprador para determinar la aplicabilidad del producto a sus propósitos.
Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.



Ritrama S.p.A.

Via Senatore Simonetta, 24
20867 Caponago (MB) ITALY
e-mail: info@ritrama.com
www.ritrama.com