

OFFSET SHEETS - COMMODITY

 Fecha de emisión : 21-12-2017
 Fecha última modificación: 05-06-2018

4-RL2D-10245 RI-765/65 PP MATT WHITE TTR AP901 WK135
MATERIAL FRONTAL

Polipropileno blanco acabado mate con un revestimiento receptivo de impresiones.

Tipo	Top coated polipropileno	
Color F	Blanco mate	
Peso	47,4 g/m ² ±10%	ISO-536
Espesor	65 µ ±10%	ISO 534-80

ADHESIVO

Adhesivo acrílico permanente con alta claridad y cohesión con una fuerte adhesión a sustratos apolares (como PE y PP).

Sigla	AP901	
Tipo adhesivo	Acrílico permanente	
Temp Min Apl A	-5°C	
Temperatura de servicio	-40°C/+120°C	
Cohesión A	Alta	
Tack	8 N/25mm	FINAT FTM9
AdeFin	7 N/25mm	FINAT FTM2

Este adhesivo es aprobado por ISEGA (contacto directo con alimentos no grasos secos y húmedos) de acuerdo con las recomendaciones alemanas XIV y cumple con la FDA 175.105.

SOPORTE SILICONADO

Tipo S	1 lado del Kraft siliconado	
Color S	Blanco	
Peso	135 g/m ² ±10%	PP-032 - ISO 536
Espesor	145 µ ±10%	ISO 534
Transparencia S	n.a. %	DIN 53 147-64

Aplicaciones

Material con una apariencia similar al papel diseñado para usar en aplicaciones exigentes de transferencia térmica. Para etiquetas del cuidado de la salud y belleza, códigos de barras, etc.

Métodos de impresión

Offset UV, serigrafía UV, entre otros.
 Se recomienda siempre realizar pruebas de idoneidad entre medios, impresoras y tintas antes de usar.

Vida útil

24 meses, aplicable únicamente al material entregado por Ritrama, el cual no haya sido re-procesado, bajo las siguientes **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

- El material debe ser almacenado a una temperatura de 22°C ± 2°C y 50% ± 5% de Humedad Relativa.
- El área de almacenamiento debe estar seco y limpio.
- Mantener el material en su embalaje original cuando no esté en uso, para protegerlo del polvo y la contaminación.
- No exponer directamente a la luz solar o fuentes de calor.

Todos los productos Ritrama están sujetos a controles estrictos de fabricación para garantizar la buena calidad de ellos. La información anterior se basa en investigaciones y nuestra mejor experiencia considerada confiable, pero no constituye una garantía. Todo el material debe ser probado por el comprador para determinar la aplicabilidad del producto a sus propósitos.
 Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

