

GRAPHICS - INK-JET DIGITALFecha de emisión : 02-06-2016
Fecha última modificación: 10-04-2018**4-RL3B-09192 - RI-4 MATT WHITE AP1099 WK135 RIT/BLUE****MATERIAL FRONTAL**

Película de vinilo monomérico blanco mate.

Tipo	Vinilo monomérico	
Color F	Blanco mate	
Peso	107 g/m ² ±10%	ISO-536
Espesor	80 µ ±10%	ISO 534-80

ADHESIVO

Adhesivo acrílico permanente extra fuerte con buena claridad. Excelente adhesión sobre una amplia variedad de materiales, incluyendo sustratos apolares (como PE y PP). Este adhesivo se puede utilizar en superficies ligeramente rugosas.

Sigla	AP1099	
Tipo adhesivo	Acrílico permanente	
Temp Min Apl A	+5°C	
Temperatura de servicio	-30°C/+100°C	
Cohesión A	Alta	
Tack	11 N/25mm	FINAT FTM9
AdeFin	12 N/25mm	FINAT FTM2

Este adhesivo cumple con la FDA 175.105

SOPORTE SILICONADO

Tipo S	1 lado del Kraft siliconado	
Color S	Blanco	
Peso	135 g/m ² ±10%	PP-032 - ISO 536
Espesor	145 µ ±10%	ISO 534
Transparencia S	n.a. %	DIN 53 147-64

Aplicaciones

Para publicidad y aplicaciones promocionales.

Métodos de impresión

La serie RI-JET de los medios de impresión de inyección de tinta ofrece excelentes resultados de impresión con tintas UV, solvente y eco-solventes. Pruebas de idoneidad entre medios, impresoras y tintas siempre se recomienda antes de usar.

Vida útil

24 meses, aplicable únicamente al material entregado por Ritrama, el cual no haya sido re-procesado, bajo las siguientes **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

- El material debe ser almacenado a una temperatura de 22°C ± 2°C y 50% ± 5% de Humedad Relativa.
- El área de almacenamiento debe estar seco y limpio.
- Mantener el material en su embalaje original cuando no esté en uso, para protegerlo del polvo y la contaminación.
- No exponer directamente a la luz solar o fuentes de calor.

Todos los productos Ritrama están sujetos a controles estrictos de fabricación para garantizar la buena calidad de ellos. La información anterior se basa en investigaciones y nuestra mejor experiencia considerada confiable, pero no constituye una garantía. Todo el material debe ser probado por el comprador para determinar la aplicabilidad del producto a sus propósitos. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

