

ROLL LABEL - INDUSTRIAL

Fecha de emisión: 05/12/2011
Fecha última modificación: 31/07/2015**06163 - MARK TRANSFER AP904 SK60****MATERIAL FRONTAL**

Papel blanco calandrado, no recubierto de alta lisura.

Tipo	Papel calandrado	
Color F	Blanco	
Peso	80 g/m ² ±10%	ISO-536
Espesor	68 μ ±10%	ISO 534-80

ADHESIVO

Adhesivo acrílico permanente de uso general para aplicaciones en una amplia variedad de sustratos, incluyendo los apolares (PE, PP).

Sigla	AP904	
Tipo adhesivo	Acrílico Permanente	
Temp Min Apl A	+5°C	
Temperatura de servicio	-40°C/+100°C	
Cohesión A	Media	
Tack	13 N/25mm	FINAT FTM9
AdeFin	11 N/25mm	FINAT FTM2

Este adhesivo es aprobado por ISEGA (contacto directo con alimentos no grasos secos y húmedos) de acuerdo a las Recomendaciones Alemanas XIV y cumple con la FDA 175.105.

SOPORTE SILICONADO

Tipo S	Papel calandrado Kraft	
Color S	Blanco	
Peso	60 g/m ² ±10%	PP-032 - ISO 536
Espesor	57 μ ±10%	ISO 534
Transparencia S	n.a. %	DIN 53 147-64

Aplicaciones

Para la producción de etiquetas promocionales.

Métodos de impresión

Imprimibles por sistema de transferencia térmica.

Vida útil36 meses, aplicable únicamente al material entregado por Ritrama, el cual no haya sido re-procesado, bajo las siguientes **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

- El material debe ser almacenado a una temperatura de 22°C ± 2°C y 50% ± 5% de Humedad Relativa.
- El área de almacenamiento debe estar seco y limpio.
- Mantener el material en su embalaje original cuando no esté en uso, para protegerlo del polvo y la contaminación.
- No exponer directamente a la luz solar o fuentes de calor.

Todos los productos Ritrama están sujetos a controles estrictos de fabricación para garantizar la buena calidad de ellos. La información anterior se basa en investigaciones y nuestra mejor experiencia considerada confiable, pero no constituye una garantía. Todo el material debe ser probado por el comprador para determinar la aplicabilidad del producto a sus propósitos.
Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

