

ROLL LABEL - WINE LABELS

Fecha de emisión : 28-10-2021
Fecha última modificación: 28-10-2021**3-RL1A-12455 - CASABLANCA VINTAGE H+O WS FSC / AP903 / WG60****MATERIAL FRONTAL**

Papel texturado natural, color blanco, resistente a la humedad y certificado FSC® bajo el código de licencia FSC-C121000.

Tipo	Papel natural	
Color F	Blanco	
Peso	90 g/m ² ±10%	ISO-536
Espesor	126 μ ±10%	ISO 534-80

ADHESIVO

Adhesivo acrílico permanente de buena claridad. Excelente adhesión en una amplia variedad de materiales, incluyendo los sustratos apolares (PE y PP). Este adhesivo puede ser usado en superficies ligeramente rugosas.

Sigla	AP903	
Tipo adhesivo	Acrílico permanente	
Temp Min Apl A	-10°C	
Temperatura de servicio	-40°C/+120°C	
Cohesión A	Baja	
Tack	8 N/25mm	FINAT FTM9
AdeFin	9 N/25mm	FINAT FTM2

Este adhesivo es aprobado por ISEGA (contacto directo con alimentos grasos secos y húmedos que tienen un factor de corrección de al menos 2 de acuerdo con el Anexo III, Tabla 2 del Reglamento (UE) No. 10/2011), de acuerdo con las Recomendaciones Alemanas XIV y cumple con la FDA 175.105.

SOPORTE SILICONADO

Tipo S	Un lado del glassine siliconado	
Color S	Blanco	
Peso	60 g/m ² ±10%	PP-032 - ISO 536
Espesor	53 μ ±10%	ISO 534
Transparencia S	>45 %	DIN 53 147-64

Aplicaciones

Etiquetas de alta calidad para bebidas, vino y usos promocionales. Excelente resistencia al agua con una buena estabilidad después de la inmersión en hielo y agua. No recomendado para etiquetas de cuello de botella.

Métodos de impresión

Imprimible por letterpress UV, offset UV y flexo UV. Pruebas de idoneidad entre medios, impresoras y tintas siempre se recomienda antes de usar.

Vida útil

24 meses, aplicable únicamente al material entregado por Ritrama, el cual no haya sido re-procesado, bajo las siguientes **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

- El material debe ser almacenado a una temperatura de 22°C ± 2°C y 50% ± 5% de Humedad Relativa.
- El área de almacenamiento debe estar seco y limpio.
- Mantener el material en su embalaje original cuando no esté en uso, para protegerlo del polvo y la contaminación.
- No exponer directamente a la luz solar o fuentes de calor.

Todos los productos Ritrama están sujetos a controles estrictos de fabricación para garantizar la buena calidad de ellos. La información anterior se basa en investigaciones y nuestra mejor experiencia considerada confiable, pero no constituye una garantía. Todo el material debe ser probado por el comprador para determinar la aplicabilidad del producto a sus propósitos. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

