

# FEDRIGONI

## POLAR WHITE UWS SH9020 CB80

B0749  
USC: B0749

Edición: 1

Fecha de aprobación: 06/02/2020

### Ficha técnica

#### Frontal

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Referencia                         | POLAR WHITE ULTRA WS  |
| Características generales          | Papel natural de celulosa pura con un alto grado de blancura y con un tratamiento ULTRA WS. |
| Gramaje (g/m <sup>2</sup> ) ISO536 | 110 +/- 4   |
| Espesor (µm) ISO 534               | 125 +/-9  |


#### Adhesivo

|  |   |
|--|---|
| Referencia                               | SH9020  |
| Características generales                | Adhesivo permanente acrílico base agua. Buena adhesión sobre superficies polares en condiciones de humedad y baja temperatura. Especialmente diseñado para envases de vidrio, con excelente resistencia a la inmersión en agua-hielo. No es reposicionable. |
| Tack (N/ pol <sup>2</sup> ) vidrio FTM-9 | ≥11   |
| Cohesión (h) 1 kg FTM8                   | ≥2  |
| Temperatura de Etiquetado (°C)           | ≥5  |
| Temperatura de Uso (°C)                  | -20 / +80   |

#### SopORTE

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Referencia                         | CB80   |
| Características generales          | Papel cristal (glassine) blanco, siliconado en una cara. |
| Gramaje (g/m <sup>2</sup> ) ISO536 | 78 +/-3  |
| Espesor (µm) ISO 534               | 67 +/-5  |

### Esquemas



#### Uso en cubiteira



#### Nevera



#### Collarín

No recomendado

#### Usos y Aplicaciones

Especialmente diseñado para el etiquetado de productos de alto valor añadido y productos gourmet envasados en vidrio (vinos, licores, champagne, cava, tarros, aceite, agua...)

#### Orientación de uso

El material debe ser aplicado en superficie limpia y seca, libre de polvo, aceite y agente de desmolde

#### Garantía de almacenamiento

Garantía de 2 años, bajo las condiciones de almacenamiento definidas por FINAT sección 2.5 (20-25°C, 40-50% HR). El almacenamiento prolongado a temperaturas y / o niveles de humedad elevadas puede acortar la vida útil del producto.

**GARANTÍA:** Las especificaciones técnicas formuladas son generales y basadas en nuestro conocimiento, por lo que no garantizan la idoneidad final del uso de los productos. Corresponde al adquirente del mismo valorar, testar y asegurar la idoneidad de cada uno para su aplicación final mediante su homologación previa; por lo tanto ARCONVERT no será responsable de una aplicación final inadecuada de sus productos. Si se comprueba que un producto no cumple las especificaciones, ARCONVERT hará la sustitución del material, y limita su responsabilidad al valor del producto mediante la emisión de un crédito o un reemplazo de los mismos. Ningún vendedor o representante técnico de ARCONVERT está autorizado a dar garantía ni realizar declaración contraria a lo anterior expresado. Esta especificación técnica de producto substituye todas las ediciones anteriores. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.