

VISCOM-PROMOTIONAL - SOFT VINYLs

Fecha de emisión : 05/01/2005
Fecha última modificación: 25/11/2011**02033 RI-205/80 PVC GLOSS CLEAR AP900 WK135 RIT/GRY****MATERIAL FRONTAL**

Película de vinilo plastificado transparente, con buena flexibilidad y adaptación a superficies curvas, estampado al dorso.

Tipo	Película de vinilo plastificada	
Color F	Transparente	
Peso	104 g/m ² ±10%	ISO-536
Espesor	80 µ ±10%	ISO 534-80

ADHESIVO

Adhesivo permanente con muy buena adherencia sobre vidrio y sobre una amplia variedad de sustratos, con excepción de apolares (PE, PP).

Sigla	AP900	
Tipo adhesivo	Acrílico permanente	
Temp Min Apl A	+10°C	
Temperatura de servicio	-30°C/+120°C	
Cohesión A	Excelente	
Tack	6 N/25mm	FINAT FTM9
AdeFin	9 N/25mm	FINAT FTM2

SOPORTE SILICONADO

Tipo S	1 lado del Kraft siliconado	
Color S	Blanco	
Peso	135 g/m ² ±10%	ISO 536
Espesor	138 µ ±10%	ISO 534
Transparencia S	n.a. %	DIN 53 147-64

Aplicaciones

Gráficos y promoción de publicidad al aire libre con durabilidad media (alrededor de 3 años).

Métodos de impresión

Inyección de tinta solvente y UV.

Vida útil

36 meses, aplicable únicamente al material entregado por Ritrama, el cual no haya sido re-procesado, bajo las siguientes **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

- El material debe ser almacenado a una temperatura de 22°C ± 2°C y 50% ± 5% de Humedad Relativa.
- El área de almacenamiento debe estar seco y limpio.
- Mantener el material en su embalaje original cuando no esté en uso, para protegerlo del polvo y la contaminación.
- No exponer directamente a la luz solar o fuentes de calor.

Todos los productos Ritrama están sujetos a controles estrictos de fabricación para garantizar la buena calidad de ellos. La información anterior se basa en investigaciones y nuestra mejor experiencia considerada confiable, pero no constituye una garantía. Todo el material debe ser probado por el comprador para determinar la aplicabilidad del producto a sus propósitos.
Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

