

GRAPHICS - Soft Vinyls

Fecha de emisión : 05/01/2005
 Fecha última modificación: 29/10/2015

04199 RI-265/80 PVC MATT CLEAR AP900

WK135 RIT/GRY

MATERIAL FRONTAL

Vinilo blando transparente mate.

Tipo	Vinilo blando
Color F	Transparente mate
Peso	110 g/m ² ±10% ISO-536
Espesor	80 µ ±10% ISO 534-80

ADHESIVO

Adhesivo acrílico permanente con alta claridad y muy alta cohesión. Diseñado para una amplia variedad de sustratos tales como vidrio, ABS, PS, PVC. Inadecuado para superficies apolares (como PE y PP).

Sigla	AP900
Tipo adhesivo	Acrílico permanente
Temp Min Apl A	+10°C
Temperatura de servicio	-30°C/+120°C
Cohesión A	Muy Alta
Tack	7 N/25mm FINAT FTM9
AdeFin	9 N/25mm FINAT FTM2

Este adhesivo cumple con la FDA 175.105.

SOPORTE SILICONADO

Tipo S	1 lado del Kraft siliconado
Color S	Blanco
Peso	135 g/m ² PP-032 - ISO 536
	±10%
Espesor	145 µ ±10% ISO 534
Transparencia S	n.a. % DIN 53 147-64

Aplicaciones

Para etiquetas promocionales, pegatinas y publicidad en puntos de ventas o vitrinas que requieran de un efecto de acabado mate, con durabilidad media en exteriores.

Métodos de impresión

Imprimible en serigrafía UV o base solvente y offset UV. Pruebas para la idoneidad entre medios, impresoras y tintas siempre se recomienda antes de su uso.

Vida útil

36 meses, aplicable únicamente al material entregado por Ritrama, el cual no haya sido re-procesado, bajo las siguientes **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

- El material debe ser almacenado a una temperatura de 22°C ± 2°C y 50% ± 5% de Humedad Relativa.
- El área de almacenamiento debe estar seco y limpio.
- Mantener el material en su embalaje original cuando no esté en uso, para protegerlo del polvo y la contaminación.
- No exponer directamente a la luz solar o fuentes de calor.