

GRAPHICS ARTS - COATED PAPERS

Fecha de emisión : 05/01/2005
Fecha última modificación: 23/11/2011**02221 SEMIGLOSS AP904 WK85 RIT/GRY SPL 3,8****MATERIAL FRONTAL**

Papel blanco estucado, semi brillo, estampado y pre-cortado al dorso.

Tipo	Papel estucado
Color F	Blanco
Peso	80 g/m ² ±10%
Espesor	65 µ ±10% ISO 534

ADHESIVO

Posee un adhesivo acrílico de alta adherencia.

Sigla	AP 904
Tipo adhesivo	Acrílico permanente
Temp Min Apl A	+ 5 °C
Temperatura de servicio	-40°C/+100°C
Cohesión A	Media
Tack	11 N/inch ² FINAT FTM9
AdeFin	13 N/inch FINAT FTM2

SOPORTE SILICONADO

Tipo S	1 lado del kraft siliconado
Color S	Blanco
Peso	85 g/m ² ±10% ISO 536
Espesor	85 µ ±10% ISO 534

Aplicaciones

Etiquetas promocionales y de hojas multicolores.

Métodos de impresión

Adecuado para diferentes sistemas de impresión: Letterpress, flexo, offset y huecograbado.

Vida útil

36 meses, aplicable únicamente al material entregado por Ritrama, el cual no haya sido re-procesado, bajo las siguientes

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

- El material debe ser almacenado a una temperatura de 22°C ± 2°C y 50% ± 5% de Humedad Relativa.
- El área de almacenamiento debe estar seco y limpio.
- Mantener el material en su embalaje original cuando no esté en uso, para protegerlo del polvo y la contaminación.
- No exponer directamente a la luz solar o fuentes de calor.

Todos los productos Ritrama están sujetos a controles estrictos de fabricación para garantizar la buena calidad de ellos. La información anterior se basa en investigaciones y nuestra mejor experiencia considerada confiable, pero no constituye una garantía. Todo el material debe ser probado por el comprador para determinar la aplicabilidad del producto a sus propósitos.
Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

